

Stretch Film Tenoplus®

Tenoplus® est la prochaine étape du développement!

Avec notre plateforme de technologie unique PreTech® nous avons créé des films plus fins mais avec les mêmes performances que le film standard de 25 microns.

Cette technologie donne à l'utilisateur la possibilité d'être plus efficace et de gagner un temps précieux. Donc, obtenez plus avec moins !

Choix intelligent

La technologie PreTech® permet de créer des produits aux performances élevées présentant les mêmes caractéristiques que le film standard (25 microns).

Cela signifie que vous avez 27 % de film en plus par bobine.

Longueur 1.900 m (ald.1.500 m pour un film standard).

Le résultat n'est pas seulement économique avec moins de film et une réduction des coûts de transport, c'est aussi une amélioration de l'environnement de travail du conducteur, avec moins de temps d'arrêt et de va-et-vient entre le tracteur et l'enrubanneuse. En utilisant Tenoplus, vous suivez la prochaine étape du développement.


Lors de la période des récoltes, la rapidité est importante. Une moisson récoltée tôt a une valeur nutritive élevée. Pour des questions de rentabilité, il est important que l'ensemencement et la récolte soient faits au bon moment.

Le climat joue aussi un rôle important; la pluie est une menace à l'égard de l'ensilage de bonne qualité. C'est un grand avantage de savoir que vous pouvez enrubanner environ 27 % de balles supplémentaires par bobine grâce à Tenoplus. Avec moins de changement de bobine, vous obtenez plus, grâce à Tenoplus !


Nom Commercial	Tenoplus® 1900LS	Tenoplus® 2100LS
Longueur	1.900 m	2.100 m
Largeur	750 mm	500 mm
Couleur	Vert Eco - vert - blanc	Vert Eco - vert - blanc
Etirage conseillé	70% (balles carrées : 55%)	70% (balles carrées : 55%)
Matière mardini	Carton traité hydrofuge	Carton traité hydrofuge
Conditionnement boîte	16 rouleaux/palette	24 rouleaux/palette
Emballage spécial entrepreneur	20 rouleaux/palette	



Important : Manipuler les bobines de film avec soin pour éviter de les endommager, particulièrement les bords de la bobine, ce qui provoquerait la rupture du film pendant l'enrubannage. Stocker au frais dans un endroit sombre



**Film standard
1500m**



**Film Tenoplus® 1900LS
1900m**



Film d'enrubannage | Ficelle | Filet | Bâche silo | Film de serre

Katty DEBAERE : +32 (0) 475 85 36 36 | katty@plasticentre.be

Steven VAN DER BIEST : +32 (0) 472 81 75 51 | steven@plasticentre.be

PLASTICENTRE

EGOUTTAGE • TOITURE • SANITAIRE • ISOLATION • MENUISERIE • OUTILLAGE • AGRO

Rue de L'Artisanat 11 | B-7900 Leuze-en-Hainaut
info@plasticentre.be | www.plasticentre.eu

Heures d'ouverture : Lundi-vendredi: 7h à 12h & 13h à 18h
Samedi : 8h30 & 12h & 13h à 17h
Dimanche : Fermé